



Поз	Найменування	Од. в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 160x160x91, Ехе ІІС Т6	шт	1	25.161609
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Ехd/Ехе ІІС, М20х1.5, діаметр зовнішній 9.5 - 15.9мм, діаметр внутрішній 6.1 - 11.6мм.	шт	3	20SE1FX1RA5
	Контргайка, нікельована латунь, М20х1.5	шт	3	20LN5
	Кільце ущільнювача, М20	шт	3	20ETS2
3	Клема прохідна	шт	16	
	Клема захисного проводу РЕ	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
4	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.15	
	Кріплення зовнішні (4 шт.)	комп	1	
5	Паспортна табличка	шт	1	

1Ex e IIC T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica	
Дата випуску: xx.xx.xx	ИСЦ ВЭ № 1140	Макс. рассеиваемая мощность: 39 Вт	ТИП: 05.161609
Ток: 16 А	Напряжение: 690 В	НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxx	
Сечение: 2.5 mm²	IP66	от -55°C до +40°C	
<b>"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"</b>			

\* Кількість з'єднувальних коробок: 2 шт.

Коробка з'єднувальна 05161609 підвищеної безпеки в комплектії СКМ-05.161609-Ехе-(16/2,5)-(1/2,5)-3(B)/20SE1FX1RA5						Лит.	Маса	Масштаб
Змін.	Кіл.	Арк.	Неодк.	Підпис	Дата			
З'єднувальна коробка						Аркуш	1	Аркушів 1
Креслення до заказу №912						ТОВ "Корпус груп"		
Нор.контр.								
Перевір.								
Розроб.								