



ROSE Systemtechnik
D-Porta Westfalica

1Ex ia II T6 X

Дата выпуска: xx.xx.xxxx
ТР ТС TC_RUC-DE_AA87.B.00971

Макс. рассеиваемая мощность: 19 Вт
ТИП: 25.162609

Ток: 16 А Напряжение: 690 В
НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxx

Сечение: 2,5 mm²
IP66 от -40°C до +40°C

"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"

| Поз | Наименования | Од.вим. | Кіль-ть | Примітка |
|-----|---|---------|---------|------------------|
| 1 | Вибухозахищений корпус з алюмінію 160x260x90 Ехе ІІС Т6, ІР66, ROSE | шт | 1 | Некат. 25.162609 |
| 2 | Кабельне введення для броньованого кабелю, матеріал - нікельована латунь, виконання Ехd/Ехе ІІС, різьблення М20x1.5, CMP-Products | шт | 9 | 20SE1FX1RA5 |
| | Контргайка, нікельована латунь, М20x1.5 | шт | 9 | 20LN5 |
| | Кільце ущільнювача, М20 | шт | 9 | 20ETS2 |
| 3 | Клема проходна ST2.5 (синя) | шт | 22 | |
| | Клема захисного проводу ST2.5-PE | шт | 1 | |
| | Фіксатор кінцевий CLIPFIX 35 | шт | 2 | |
| | Кришка кінцева D-UT 2.5 / 10 | шт | 1 | |
| | Рейка монтажна TS 35x7.5 | м | 0.20 | |
| 4 | Кріплення зовнішні(4шт) | комп | 1 | |
| 5 | Паспортна табличка | шт | 1 | |

*>- Розмір для довідки (уточнюється при виготовленні коробки)

| | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|---------|
| СКМ-05.162609-Ехе-(22/2,5)-(1/2,5)-6(B)/20SE1FX1RA5-2(C)/20SE1FX1RA5-1(D)/20SE1FX1RA5 | | | | | |
| Змін. | Кіл. | Арк. | Недок. | Підпис | Дата |
| Гол. спец. | | | | | |
| Нор. контр. | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| Розроб. | | | | | |
| 3' еднувальна коробка | | | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| | | | РП | 1 | 1 |
| ТОВ "КОРПУС ГРУП" | | | | | |