

Алюмінієві стандартні корпуси



- Міцний алюмінієвий корпус для машинобудування та засобів автоматики;
- Стандартний корпус, пристосований для монтажу несучої шини і монтажної плати;
- Корпус для польового обладнання з відкрито розташованим зовнішнім кріпленням;

Комплект поставки:

Корпус з алюмінієвого лиття під тиском, що складається з кришки, прокладки, включаючи болти, що не випадають +/- з нержавіючої сталі, нижня частина має 2 або 4 болта для заземлення.

Технічні характеристики

Матеріал	Алюміній DIN EN 1706 AC-AISi 12 (Fe)
Захист	IP66 відповідно стандарту EN 60529, більш високий ступінь захисту за запитом
Міцність	2 Джоулів відповідно до EN 60079-0
Фарбування	Порошкове напилення
Колір	RAL 7001, сріблястий; спец. колір за запитом
Температурний режим	- 40°C... +90°C - Поліуретанова прокладка (PUR) (Стандарт)
	- 40°C... +100°C - Хлоропренова прокладка (CR)
	- 60°C... +130°C - Силіконова прокладка (VMQ)

Огляд програми виробів

Стандартний корпус

Код замовлення	Розміри (ШхДхВ), мм	Код замовлення	Розміри (ШхДхВ), мм
01.05 05 03	45 x 50 x 30	01.16 26 09	160 x 260 x 91
01.06 06 03	64 x 58 x 34	01.16 36 09	160 x 360 x 91
01.06 10 03	64 x 98 x 34	01.16 56 09	160 x 560 x 91
01.06 15 03	64 x 150 x 34	01.18 18 10	180 x 180 x 101
01.06 19 03	64 x 185 x 34	01.18 28 10	180 x 280 x 101
01.08 08 06	80 x 75 x 57	01. 23 10 11	230 x 100 x 111
01.08 13 06	80 x 125 x 57	01. 23 20 11	230 x 202 x 111
01.08 18 06	80 x 175 x 57	01.23 20 18	230 x 202 x 181
01.08 25 05	80 x 250 x 52	01.23 28 11	230 x 280 x 111
01.10 10 08	100 x 100 x 81	01.23 33 11	230 x 330 x 111
01.10 16 08	100 x 160 x 81	01.23 33 18	230 x 330 x 181
01.10 20 08	100 x 200 x 81	01.23 40 11	230 x 400 x 111
01.12 12 08	120 x 122 x 81	01.23 40 23	230 x 400 x 224
01.12 12 09	120 x 122 x 91	01.23 60 11	230 x 600 x 111
01.12 22 08	120 x 220 x 81	01.31 40 11	313 x 404 x 111
01.12 22 09	120 x 220 x 91	01.31 40 14	313 x 404 x 141
01.12 22 12	120 x 220 x 118	01.31 40 18	313 x 404 x 181
01.12 36 08	120 x 360 x 81	01.31 40 23	313 x 404 x 227
01.14 14 09	140 x 140 x 91	01.31 60 11	310 x 600 x 111
01.14 20 09	140 x 200 x 91	01.31 60 18	310 x 600 x 181
01.16 16 09	160 x 160 x 91	01.60 60 20	600 x 600 x 202

Польове виконання з інтегрованим зовнішнім кріпленням

Код замовлення	Розміри (ШхДхВ), мм
01.06 12 00	64 x 115 x 34
01.06 19 00	64 x 185 x 34