

**Beluga**

- Корпуса для ручных приборов для применения во взрывоопасных зонах
- 3 размера корпусов 180, 220, 380 мм
- Имеются корпуса с отверстием для дисплея

**Комплект поставки:**

Корпус по желанию с кабельными вводами и дополнительной обработкой

**Технические характеристики**

Взрывозащита	II 2 G Ex e II
Сертификаты проверки	Пустые корпуса: PTB 02 ATEX 1076U
Материал	Полиамид 12
Поверхностное сопротивление	<10 <sup>9</sup> Ом, IEC 60093
Горючесть	HB / UL 94
Цветовая гамма	RAL 9005, абсолютно черный
Класс защиты	IP 65 в соответствии с EN 60529
Прочность	7 джоулей в соответствии с EN 60079-0
Температурные параметры применения	От - 20°C до +60°C

**Обзор программы изделий**

Тип корпуса	Номер заказа	Исполнение	Размеры (мм)	Вес в кг
			Ш x Д x В	
Белуга 180 O	<b>28.02 02 00</b>	Открытое	106/75 x 187 x 50	0,16
Белуга 180 G	<b>28.02 02 01</b>	Закрытое	106/75 x 187 x 50	0,17
Белуга 220 O	<b>28.02 04 00</b>	Открытое	116/85 x 220 x 51	0,20
Белуга 220 G	<b>28.02 04 01</b>	Закрытое	116/85 x 220 x 51	0,21
Белуга 380	<b>28.02 05 01</b>	Закрытое	380 x 117 x 68	0,52

**Комплектующие**

Окошко для дисплея Ex Beluga 180	<b>28.99 00 01</b>
Окошко для дисплея Ex Beluga 220	<b>28.99 00 02</b>