



Поз	Наименования	Од.вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 160x160x90 Ехе II СТ6, IP66, ROSE	шт	1	№кат. 26.161609
2	Вибухозахищене кабельне введення, матеріал - поліамід, виконання Exd/Ехе IIC, різьблення M20x1.5, CMP-Products діаметр кабелю 7.0-13.0мм	шт	4	НІВМ-МХ2
3	Вибухозахищене кабельне введення, матеріал - поліамід, виконання Exd/Ехе IIC, різьблення M32x1.5, CMP-Products діаметр кабелю 16.0-21.0мм	шт	1	НІВМ-ХЕU32
4	Вибухозахищене кабельне введення, матеріал - поліамід, виконання Exd/Ехе IIC, різьблення M25x1.5, CMP-Products діаметр кабелю 12.0-17.0мм	шт	2	НІВМ-ХЕU25
5	Клема проходна ST2.5 (синя)	шт	12	
	Клема захисного проводу ST2.5-PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий CLIPFIX 35	шт	2	
	Кришка кінцева D-UT 2.5 / 10	шт	1	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0,15	
6	Кріплення зовнішнє(4шт)	комп	1	
7	Наружное заземление M6	комп	1	
8	Паспортна табличка	шт	1	

*< - Розмір для довідки (уточнюється при виготовленні коробки)

ROSE Systemtechnik
D-Porta Westfalica

1Ex ia II T6 X

Дата випуска: XX.XX.XXXX
ТР ТС TC_RUC-DE.AA87.B.00971

Макс. рассеиваемая мощность: 5 Вт
ТИП: 16.161609

Ток: 16 А Напряжение: 690 В
НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxx

Сечение: 2.5 mm²
IP66 от -40°C до +40°C

"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"

Змін.	Кіл.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	СКП-06.161609-Exe-(12/2.5)-(1/2.5)-2(A)/НІВМ-МХ2-1(A)/НІВМ-ХЕU32-2(B)/НІВМ-МХ2-1(B)/НІВМ-ХЕU25		
Гол. спец.						З'єднувальна коробка		
Нор. контр.						Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив						РП	1	1
Розроб.						ТОВ "КОРПУС ГРУП"		