

Кабельне введення підвищеної безпеки Ехе серії ЕНІВМ (НІВМ)

Кабельні введення підвищеної безпеки (Ехе) серії ЕНІВМ (НІВМ) - пластикові кабельні введення для використання з неброньованими та гнучкими екранованими кабелями. Кабельні введення забезпечують ущільнення та захист від впливу навколишнього середовища на зовнішній оболонці кабелю та були запропоновані як ефективне рішення для застосування монтажу кабелю всередині приміщення або зовні споруд у вибухонебезпечних зонах 1 та 2, де дозволено застосування обладнання з маркуванням захисту Ехе.

Маркування вибухозахисту

Сертифікат АTEX	IMQ 13 ATEX 010X
Категорія захисту згідно АTEX	Group II-III/Gas-Dust/Ex II 2GD, ExeIC Gb, Extb III Db
Відповідність стандартам	EN 60079-0.7.31
Сертифікат IECEx	IECEx IMQ 13.0003X
Категорія захисту по IECEx	ExCe 0722 II 2GD Exe IICGb Extb IICDb
Відповідність стандартам	IEC 60079-0.7.31

Загальні характеристики

Матеріал	Поліамід 6
Тип кабелю	Неброньований, гнучкий
Колір введення	Стандарт – чорний.
Температура експлуатації	Від -40°C до +80°C
Рівень захисту IP	IP 66/ IP 68

Таблиця вибору введень ЕНІВМ (НІВМ)

Розмір	Тип різьблення	Довжина різьблення, мм	Діаметр кабелю, мм	Довжина корпусу, мм	Розмір натискної гайки, мм	Код замовлення
12	M12x1.5	10.0	4.0-6.5	30.3	17.0	ЕНІВМ-0XS
16	M16x1.5	10.0	5.0-8.0	33.6	21.3	ЕНІВМ-SX1
16	M16x1.5	10.0	6.0-10.0	37.2	25.0	ЕНІВМ-X1
20	M20 x 1.5	10.0	6.0-10.0	37.2	27.5	ЕНІВМ-SX2
20	M20 x 1.5	10.0	7.0-13.0	38.4	27.5	ЕНІВМ-MX2
20	M20 x 1.5	10.0	11.0-14.0	37.0	31.0	ЕНІВМ-X3
25	M25 x 1.5	10.0	11.0-14.0	37.8	31.0	ЕНІВМ-SX5
25	M25 x 1.5	10.0	12.0-17.0	42.2	32.5	ЕНІВМ-XEU25
25	M25 x 1.5	10.0	12.0-17.0	34.0	32.5	НІВМ-XEU25
25	M25 x 1.5	10.0	14.0-18.0	43.6	37.0	ЕНІВМ-X5
32	M32 x 1.5	10.0	16.0-21.0	42.0	41.0	НІВМ-XEU32
32	M32 x 1.5	15.0	19.0-25.0	43.5	47.5	НІВМ-X7
32	M32 x 1.5	15.0	19.0-25.0	48.7	47.5	ЕНІВМ-X7
40	M40 x 1.5	10.0	20.0-28.0	52.4	52.0	ЕНІВМ-XEU40
40	M40 x 1.5	18.0	23.0-32.0	53.0	53.0	ЕНІВМ-X8

Інші розміри та різьблення на запит.