

Корпуси для електроних виробів NoVoTronic



- Корпуси виготовляються з алюмінієвого профілю 5-ти розмірів для інформаційних, комп'ютерої, контрольно-вимірювальної техніки та систем управління;
- Гладка внутрішня поверхня завдяки, що канали для кріплення кріплення розташовані ззовні;
- Інтегровані направляючі пази для установлення печатних плат;
- Задвижні полоси для підключення функцій розташовані ззовні (окрім типу NoVoTronic 200);
- Виготовлення різної довжини завдяки використанню техніки профілювання.

Комплект поставки:

Корпус з двома кришками з алюмінію лиття та двома полосами для підключення функцій, без гвинтів.

Технічні характеристики

NoVoTronic	
Матеріал	Профіль корпусу: у відповідності з DIN EN 573 EN AW- AlMgSi Кришки корпусу: у відповідності з DIN EN 1706 EN AC- AlSi 12 (Fe)
Захист	IP 65 згідно з EN 60529
Покраска	Порошкове напилення
Горючість	HB/ UL94
Колір	Корпус та кришки: RAL 9005, абсолютно чорний Полоса для підключення функцій: RAL 3003, рубіново- червона
Температурний режим	Від - 40°C до + 90°C за наявності прозорої кришки: від - 40°C до + 60°C

Огляд програми виробів

Тип корпусу	Код замовлення	Номер замовлення з електромагнітним захищенням	Зовнішні розміри корпусу (мм) ШхДхГ	Внутрішні розміри корпусу (мм) ШхДхГ
NoVoTronic 80-100	07.50 10 10	07.51 10 10	106x49x120	80x36x100
NoVoTronic 80-160	07.50 10 11	07.51 10 11	106x49x180	80x36x160
NoVoTronic 80-200	07.50 10 12	07.51 10 12	106x49x220	80x36x200
NoVoTronic 80-SL	07.50 10 99	07.51 10 99	106x49xSL	100x36xSL
NoVoTronic 100-200	07.50 20 10	07.51 20 10	126x49x120	80x36x100
NoVoTronic 100-160	07.50 20 11	07.51 20 11	126x49x180	100x36x160
NoVoTronic 100-200	07.50 20 12	07.51 20 12	126x49x220	100x36x200
NoVoTronic 100-SL	07.50 20 99	07.51 20 99	126x49xSL	100x36xSL

Тип корпусу	Код замовлення	Номер замовлення з електромагнітним захищенням	Зовнішні розміри корпусу (мм) ШхДхГ	Внутрішні розміри корпусу (мм) ШхДхГ
NoVoTronic 130-130	07.50 25 10	07.51 25 10	157x69x150	130x57x130
NoVoTronic 130-160	07.50 25 11	07.51 25 11	157x69x180	130x57x160
NoVoTronic 130-200	07.50 25 12	07.51 25 12	157x69x220	130x57x200
NoVoTronic 130-SL	07.50 25 99	07.51 25 99	157x69xSL	130x57xSL
NoVoTronic 160-160	07.50 30 10	07.51 30 10	190x90x180	160x76x160
NoVoTronic 160-200	07.50 30 11	07.51 30 11	190x90x220	160x76x200
NoVoTronic 160-300	07.50 30 12	07.51 30 12	190x90x320	160x76x300
NoVoTronic 160-SL	07.50 30 99	07.51 30 99	190x90xSL	160x76xSL
NoVoTronic 200-220	07.50 40 10	07.51 40 10	233x121x240	200x105x220
NoVoTronic 200-280	07.50 40 11	07.51 40 11	233x121x300	200x105x280
NoVoTronic 200-330	07.50 40 12	07.51 40 12	233x121x350	200x105x330
NoVoTronic 200-SL	07.50 40 99	07.51 40 99	233x121xSL	200x105xSL

SL- спеціальна довжина на замолення