

**Мобільні прилади управління Pilot 10/20/30**


- Корпуси ручних приладів для контрольно-вимірювальної техніки та автоматики;
- Міцна конструкція (з поліаміду або поліестеру);
- Виконання разом з ручкою і вбудованим введенням кабелю (Pilot 10, 20 Стандарт);

**Комплект поставки:**

Pilot 10/20: корпус з ручкою, включаючи отвір для кабелю M20x1,5; передня панель має кріпильні болти і кріплення до стіни.

Pilot 30: поліефірний корпус з двох частин з алюмінієвою передньою панеллю що клеїться, з болтами для збірки корпусу і кріплення до стіни.

**Технічні характеристики**

	PILOT 10/20	PILOT 30
Матеріал	Поліамід	Поліестер
Захист	IP 65 згідно з EN 60529	IP 66 згідно з EN 60529
Міцність	7 Джоулів відповідно IEC 60079-0	7 Джоулів відповідно IEC 60079-0
Горючість	HB/ UL94	V0, UL94
Колір	RAL 1021, жовтий	RAL 1021, жовтий
Температурний режим	Від - 40°C до + 60°C	Від - 25°C до + 90°C

**Огляд програми виробів**

Тип корпусу	Код замовлення	Розміри ШхДхВ, з ручкою, мм	Розмір передньої панелі, мм	Монтажна глибина, мм
Pilot 10	29.40 02 00	70 x 93 x 190	61 x 59	67
Pilot 20	29.30 01 00	115 x 93 x 230	106 x 69	67
Pilot 30	29.50 01 00	164 x 116 x 295	70 x 280	71

**Комплектуючі**

Монтажна плата Pilot 20	29.31 00 00
Кріплення до стіни (2 шт. з болтами)	29.60 01 00
Введення кабелю M25 x 1,5 (для Pilot 30)	08.10 01 20