

## Мобільні прилади управління Pilot 50



Корпуси ручних приладів для контрольно-вимірювальної техніки та автоматики;

- Достатньо місця для встановлення
- Можливість виконання різної довжини, завдяки техніці профілювання
- Опційно: Може виготовлятися з електромагнітним захистом із внутрішнім покриттям і спеціальною прокладкою

Комплект поставки : корпус, що складається із внутрішнього корпусу з поліаміду з кінцевими ковпачками, двох бічних профілей із ПВХ, що закриваються, передньої панелі, зворотньої стінки, 2-х зовнішніх кінцевих ковпачків із різьбовим отвором M25.

### Технічні характеристики

Матеріал	Поліамід/ПВХ
Захист	IP 65 згідно з EN 60529
Міцність	5 Джоулів відповідно з EN 60079-0
Колір	Кінцеві ковпачки RAL 1021, жовтий, Профіль з ПВХ RAL 9005, чорний
Температурний режим	Від - 20°C до + 70°C

### Огляд програми виробів

Розміри Ш x Д x В, мм	Виконання стандартної комплектації	Виконання в комплектації з EMC	Корпус без передньої панелі	Стандартна задня стінка, окремо	Стандартна передня стінка, окремо
191 x 280 x 76	29.11 10 00	29.14 00 00	29.11 00 00	29.11 00 01	29.11 00 02
191 x 330 x 76	29.12 10 00	29.15 00 00	29.12 00 00	29.12 00 01	29.12 00 02
191 x 440 x 76	29.13 10 00	29.16 00 00	29.13 00 00	29.13 00 01	29.13 00 02
Спеціальна довжина	29.19 10 00	29.17 00 00	29.19 00 00	29.19 00 01	29.19 00 02

### Комплектуючі

Кріплення на стіну, з додатковою обробкою корпусу	29.00 10 00
Отвір для введення кабелю із захистом від згинання M25	08.10 01 25
Перехідник із різьблення M25 на M12	08.01 25 12
Перехідник із різьблення M25 на M16	08.01 25 16
Перехідник із різьблення M25 на M20	08.01 25 20
Кріплення печатної плати, к-кт 4шт. разом з пружинними гайками	29.00 00 60
Кріплення на стіну (окремий к-кт)	29.00 00 70
Кріплення на стіну на магніті, 1шт.	29.00 00 80
Пружинні гайки M4 для внутрішнього кріплення, к-кт 4шт.	29.00 00 50