

Розподільча коробка для кабельного обігріву

Вибухозахищена розподільча коробка для підключення саморегулюючих нагрівальних кабелів



Розподільча коробка призначена для підключення живлення 230VAC до одного або двох саморегулюючих нагрівальних кабелів у зонах, де присутні вибухонебезпечні суміші газів (Зона 1 або Зона 2).

Вбудований індикатор дає можливість завжди бачити стан системи кабельного обігріву, а завдяки наявності двох кабельних введень для кабелів живлення клемна коробка може бути використана як прохідна.

В комплект розподільчої коробки входять заглушки M20 та M25, а також набір для підключення нагрівального кабелю.

Клемна коробка має приховані отвори для монтажу на поверхню. В якості опції доступний монтажний кронштейн для кріплення на трубу (під теплоізоляцію товщиною до 100мм).

Наявні сертифікати IEC та ATEX, а також декларація відповідності технічному регламенту №1055 дозволяють використовувати розподільчу коробку у вибухонебезпечних зонах на території України.

Характеристики:

Напруга:	230VAC
Макс. струм:	10A
Захист IP:	IP66
Тип корпусу:	06.121209 (120 x 122 x 91мм)
Матеріал корпусу:	Поліестер армований скловолокном
Кабельні вводи:	2 x M20 для кабелів живлення 7-13 мм 2 x M25 для нагрівальних кабелів
Заглушки:	1 x M20 заглушка в комплекті 1 x M25 заглушка в комплекті
Клеми:	4 x прохідні пружинні клеми (до 4мм ²) 2 x клеми заземлення (до 4мм ²)
Болт заземлення:	M5
Температура:	-55...+40°C
Вага:	1.1 кг
Ек маркування:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb

Акcesуари:

ACC-0001	Монтажний кронштейн під трубу
ACC-0010	Комплект хомутів 2 шт. для труби 100мм
ACC-0015	Комплект хомутів 2 шт. для труби 150мм
ACC-0100	Тегова табличка з друком
10.03.11.02	Монтажний комплект кріплення на стіну

Сертифікація:

ATEX	PTB 00 ATEX 1002
TP 1055	СЦ 19.0393 X

Заказний код: SKP-06.121209-Exe-HT002