



Поз	Найменування	Од.вм	Кіл-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з поліестеру 120x120x91, IP66, ROSE	шт	1	26.121209
2	Кабельне введення, мтеріал - нікельована латунь, Exd/ExeIIC, M25x1.5, СМР, діаметр кабелю 11.0 -20,0м,	шт	3	25A2F1RA5
	Контргайка M25x1.5	шт	3	25LN5
	Кільце ущільнювача M25	шт	3	25ETS2
3	Клема прохідна UT2.5	шт	8	3044076
	Клема захисного проводу UT2.5-PE	шт	1	3044092
	Кінцевий фіксатор CLIPFIX 35	шт	2	3022218
	Кришка кінцева D-UT 2.5 / 10	шт	1	3047028
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.11	
4	Комплект зовнішнього кріплення (4шт.)	комп	1	10.031102
5	Зовнішнє заземлення M6	комп	1	51.2250

1 Ex e II T6 X		ROSE Systemtechnik D-Porta Westfalica	
Дата випуска: xx.xx.xxxx	ИСЦ ВЭ № 1140	Макс. роз nominalна потужність: 19 Вт	ТИП: 06.121209
Ток: 16 А	Напряження: 690 В	НОМЕР ПРОДУКЦИИ: xxxxxxxxxxxx	
Сечення: 2.5 mm <sup>2</sup>	IP66	от -40°C до +40°C	
<b>"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!"</b>			

СКП-06.121209-Exe-(8/2,5)-(1/2,5)-2(A)/25A2F1RA5 -1(B)/25A2F1RA5-H3						
Змін.	Кіл.	Арк.	Модок.	Підпис	Дата	Арк.
Гол. спец.						Маса
Нор. контр.						Масштаб
Перевір.						Аркуш 1
Розроб.						Аркушів 1
Коробка клемна						ТОВ "Корпус груп" м. Івано-Франківськ