

## Захисні кожухи серії PVC/LSF

Захисні кожухи (оболонки) застосовуються для зменшення ризику забруднення або осідання сторонніх речовин на корпусі кабельного введення та/або точці інтерфейсу кабелю і введення. Стандартні захисні кожухи виконуються із чорного ПВХ (PVC). Якщо в проекті потрібна установка обладнання із застосуванням матеріалів, що не розповсюджують горіння, ми пропонуємо захисні кожухи LSF (блакитні або сірі). Необхідно розуміти що використання кабельного кожуха, що захищає поверхні кабельного вводу від накопичує пилу і бруду, не обов'язково збільшує ступінь захисту від зовнішніх впливів встановлених кабельних вводів. Для забезпечення максимального захисту від зовнішніх впливів рекомендуємо використовувати вводи із захистом від затоплення, яка дозволяє усунути необхідність використання кожуха і захищає компоненти кабельного вводу.

Кожухи CMP Solo LSF виробляються сірого кольору. Кожухи PVC виробляються чорного кольору. В якості альтернативного варіанту кожухи можуть бути виготовлені червоного, блакитного і білого кольорів для задоволення потреб Замовника. Інші кольори також доступні за запитом.

## Технічні параметри

Відповідність розмірів захисних кожухів серіям кабельних вводів



Розмір введення	Відповідність розмірів захисних кожухів серіям кабельних вводів			
	Група C/E		Група A	
16	PVC02	LSF02	PVC02	LSF02
20S16	PVC04	LSF04	PVC04	LSF04
20S	PVC04	LSF04	PVC04	LSF05
20	PVC06	LSF06	PVC05	LSF05
25S	PVC09	LSF09	PVC09	LSF09
25	PVC09	LSF09	PVC09	LSF09
32	PVC11	LSF11	PVC10	LSF10
40	PVC15	LSF15	PVC13	LSF13
50S	PVC18	LSF18	PVC14	LSF14
50	PVC21	LSF21	PVC17	LSF17
63S	PVC23	LSF23	PVC20	LSF20
63	PVC25	LSF25	PVC22	LSF22
75S	PVC28	LSF28	PVC24	LSF24
75	PVC30	LSF30	PVC26	LSF26
Групи типів введень	Для введень типу «E1FX/W/U» «C2K» «CXe/CWe» «T3CDS»		Для введень типу «A2F/FC/RC»	