



Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Видухозахищений корпус з алюмінію, 120x122x91, Exe IIC T6	шт	1	25.121209
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр 6,5-14,0 мм.	шт	5	20 A 2F1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	5	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	5	20ETS2
3	Клема прохідна UT 2,5 білакітна	шт	8	
	Клема захисного проводу UT 2,5-PE	шт	2	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.11	
4	Кришка кінцева	шт	2	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Паспортна таблиця	шт	1	
5	Кріплення зовнішні (4 шт.)	компл	1	

ROSE Systemtechnik GmbH
D-32457 Porta Westfalica **ROSE**

Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C IP66

Type/Тип: 15.121209 2,5 mm²

XXX V I_{max} XX A

XX.XX.XXXX XXXXXXXXXX

Do not open while energized

CL19.0393 X

Примітка.

1. Кількість розподільчих коробок: 1 шт.

					СКМ-15.121209-Exia-(8/2,5)BU-(2/2,5)-3(A)/20A2F1RA5-2(B)/20A2F1RA5				
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка розподільча	Лім.	Маса	Масштаб	
Розроб.									
Перевір.									
Т. контр.						Аркуш	1	Аркушів	2
Нор. контр.					Креслення до замовлення №	ТОВ "Корпус груп"			
Затв.									